

Pewag grote topschalm LXKW1 | t.b.v. DIN15401 -15402 kraanhaken

Productinformatie



De LXKW1 grote topschalmen met aaangelaste inkortklauw zijn ontworpen voor het samenstellen van een ketting lengen. Deze extra grote topschalmen zijn o.a. geschikt voor gebruik met enkele of dubbele kraanhaken respectievelijk DIN 15401 nr. 50-100 of DIN 15402 63/125.

De geïntegreerde, gelaste inkortklauw maakt het mogelijk de werk lengte van de kettingleng in te korten waardoor deze veelzijdiger in gebruik wordt. [... Read more](#)

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, batch en type.

Temperatuursbereik: -40° t/m 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.


Norm: EN 818-4

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Pewag grote topschalm LXKW1 | t.b.v. DIN15401 -15402 kraanhaken

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	Voor haken DIN 15401 N°	Dubbele haak DIN 15402 N°	d mm	e mm	t mm	w mm mm	Gewicht (kg)
11.0287885	LXKW 1-6	1,4	478	25	32	23	478	340	180	3,72
11.0287886	LXKW 1-8	2,5	516	25	32	23	516	340	180	4,03
11.0287887	LXKW 1-10	4	569	25	32	27	569	340	180	6,05
11.0287888	LXKW 1-13	6,7	629	25	32	27	629	340	180	8,82
11.0287889	LXKW 1-16	10	688	25	32	33	688	340	180	13,54