

## Pewag grote topschalm VLW2 | tbv DIN15401 -15402 kraanhaken

### Productinformatie



De VLW2 topschalmen zijn ontworpen voor gebruik in ketting 2-, en 4-sprongen. Deze extra grote topschalmen zijn geschikt voor gebruik met enkele of dubbele kraanhaken respectievelijk DIN 15401 t/m nr. 25 of DIN 15402 63/125

... [Read more](#)

**Materiaal:** Alloy staal Grade 10.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m 380°C.

**Afwerking:** Oranje poedercoating.


**Norm:** EN 1677-4

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

## Pewag grote topschalm VLW2 | tbv DIN15401 -15402 kraanhaken

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	Bestaat uit	Dubbele haak DIN 15402 N°	Te gebruiken voor enkele haken vigs. DIN 15401	d mm	e mm	s mm	t mm	w mm	Gewicht (kg)
11.0268805	VLW 2- 6/7/8/4-6	3,55	394	LW 22 + 2 BW 13	32	25	23	394	17	340	180	3,5
11.0260061	VLW 2-10/4- 7/8	5,6	410	LW 27 + 2 BW 16	32	25	27	410	20	340	180	5,1
11.0260063	VLW 2-13/4- 10	9,5	425	LW 32 + 2 BW 20	32	25	33	425	27	340	180	7,8
11.0260065	VLW 2-16/4- 13	14	455	LW 40 + 2 BW 22	32	25	40	455	29	340	180	12,3
11.0260067	VLW 2-19/4- 16	21,2	480	LW 40 + 2 BW 26	32	25	40	480	29	340	180	13,8