Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

WLHW veiligheidsoogwartelhaak

Productinformatie



Algemeen: WLHW veiligheidswartelhaak ontworpen voor het monteren van samenstellen. Sluit en vergrendelt automatisch maar kan niet geopend worden onder belasting.

De standaarduitvoering is niet draaibaar onder belasting. Verkrijgbaar met lager om onder belasting te draaien (WLHBW).

... *Read more*

Materiaal: Grade 10.
Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.
Temperatuursbereik: 380°C.
Afwerking: Oranje poedercoating.
Norm: EN 1677-3

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

WLHW veiligheidsoogwartelhaak

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte mm	a mm	d2 mm	g mm	e mm	h mm	w mm mm	w1mm mm	Gewicht (kg)
420500140600	WLHW 5/6	1,4	161	17	12	28	161	20	35	36	1,2
420500250600	WLHW 7/8	2,5	181	20	12	34	181	26	35	35	1,54
420500400600	WLHW 10	4	218	29	16	45	218	30	41	40	2,14
420500670600	WLHW 13	6,7	269	35	20	52	269	40	49	47	4,42
420501000600	WLHW 16	10	319	41	24	60	319	50	60	60	7,34

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved