

## WLHBW veiligheidsoogwartelhaak gelagerd

---

### Productinformatie



**Algemeen:** WLHBW veiligheidswartelhaak ontworpen voor het monteren van samenstellen. Sluit en vergrendelt automatisch maar kan niet geopend worden onder belasting.

Uitvoering met lager; draaibaar onder belasting.

... [Read more](#)

---

**Materiaal:** Grade 10.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

**Temperatuursbereik:** 380°C.

**Afwerking:** Oranje poedercoating.


**Norm:** EN 1677-3

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

## WLHBW veiligheidsoogwartelhaak gelagerd

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werkleugte	a mm	d2 mm	e mm	g mm	h mm	w mm mm	w2 mm	s max. mm mm	Gewicht (kg)
11.1645298	WLHBW 5/6	1,4	161	17	12	161	28	20	35	36	1	1,2
11.1665802	WLHBW 7/8	2,5	181	20	12	181	34	26	35	35	1	1,55
11.1665790	WLHBW 10	4	218	29	16	218	45	30	42	41	1	2,14
11.1665793	WLHBW 13	6,7	269	35	20	269	52	40	49	47	1,5	4,43
11.1665796	WLHBW 16	10	319	41	24	319	60	50	60	60	2	7,35