KLHW veiligheidsgaffelhaak

Productinformatie



Algemeen: KLHW veiligheidsgaffelhaken sluiten en vergrendelen automatisch. Ze hebben een veel grotere opening dan de KHSW gaffelhaken zodat ze ruimer toepasbaar zijn. Om veiligheidsredenenen kunnen ze niet onder belasting geopend worden.
Deze haken moeten recht belast worden. De belasting mag niet op de tip van de haak of op de veiligheid uitgeoefend worden.

... *Read more*

Materiaal: Grade 10.
Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.
Temperatuursbereik: 380°C.
Afwerking: Oranje poedercoating.
Norm: EN 1677-3

Veiligheidsfactor: 4:1
Grade: 10


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

KLHW veiligheidsgaffelhaak

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	s max. mm mm	Gewicht (kg)
402300140480	KLHW 5/6	1,4	94	17	71	7,4	94	28	20	1	0,56
402300190480	KLHW 7	1,9	123	20	88	9	123	34	26	1	0,87
402300250480	KLHW 8	2,5	123	20	88	10	123	34	26	1	1
402300400480	KLHW 10	4	144	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
402300670480	KLHW 13	6,7	180	35	138	16	180	52	40	1,5	3,25
402301000480	KLHW 16	10	218	41	168	20	218	60	50	2	5,95
402301600480	KLHW 19/20	16	259	50	194	24	259	70	62	2	12,89
402301900480	KLHW 22	19	286	52	211	27	286	81	65	2	15,91
402302650480	KLHW 26	26,5	338	61	253	33	338	100	79	2	21,33

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved