



KHSW gaffelhaak met klep

Productinformatie

Algemeen: KHSW gaffelhaken met klep zijn ontworpen voor de montage van samenstellen. Haak voor algemeen gebruik, wordt rechtstreeks aan de ketting bevestigd. Met gesmede veiligheidsklep.

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.

Norm: EN 1677-2

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Sjorcapaciteit (LC) kN	Werklengte	a mm	b mm mm	dmm mm	emm mm	g1mm mm	hmm mm	Gewicht (kg)
11.1117753	KHSW 5/6	1,4	28	69	15	66	7	69	19	20	0,2
11.114890	KHSW 7	1,9	38	95	19	90	9	95	26	28	0,6
11.1117754	KHSW 8	2,5	50	95	19	90	10	95	26	28	0,6
11.1117755	KHSW 10	4	80	109	25	108	12	109	31	35	1,1
11.1117756	KHSW 13	6,7	124	136	34	131	16	136	39	41	2
11.1117757	KHSW 16	10	200	155	37	153	20	155	45	49	3,48
11.1160548	KHSW 19/20	16	320	184	51	177	24	184	53	53	5
11.1160551	KHSW 22	19	360	214	52	196	27	214	62	62	9

Maattekening

