



PW inkortooghaak

Productinformatie

Algemeen: PW inkortooghaken worden gebruikt om kettingen in te korten zonder dat de werklust verlaagd moet worden.

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.

Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklänge	b mm mm	d1 mm mm	d2mm mm	emm mm	gmm mm	Gewicht (kg)
11.2150214	PW 5	1	47	40	11	9	47	7	0,13
11.2150229	PW 6	1,4	50	44	12	9	50	7	0,15
11.2150247	PW 7/8	2,5	65	57	16	12	65	9	0,37
11.2150237	PW 10	4	77	77	20	14	77	12	0,7
11.2150242	PW 13	6,7	101	92	26	19	101	15	1,56
11.2150243	PW 16	10	121	113	32	23	121	19	2,9
11.2160820	PW 19/20	16	151	150	36	27	151	25	6,15
11.2160821	PW 22	19	170	165	42	31	170	27	8,3
11.2170809	PW 26	26,5	201	195	50	37	201	32	13,8
11.2188710	PW 32	40	243	242	60	43	243	38	25

Maattekening

