



## PSW inkortooghaak met veiligheidspin

### Productinformatie

**Algemeen:** PSW inkortooghaken worden gebruikt om kettingen in te korten zonder dat de werklust verlaagd moet worden. Dankzij de veiligheidspin wordt het loskomen van de ketting vermeden. Het op de tip belasten of het combineren met Unilock koppelingen is niet toegelaten.

Niet gebruiken met gesmede samenstellingen.

**Materiaal:** Grade 10.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

**Temperatuursbereik:** 380°C.

**Afwerking:** Oranje poedercoating.

**Norm:** EN 1677-1

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

| Artikelnr. | Code    | WLL ton | Sjorcapaciteit (LC) kN | Werklengte | b mm | d1 mm | d2 mm | e mm | g mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------|---------|------------------------|------------|------|-------|-------|------|------|--------------|
| 11.2150186 | PSW 7/8 | 2,5     | 50                     | 65         | 57   | 16    | 12    | 65   | 9    | 0,37         |
| 11.2150102 | PSW 10  | 4       | 80                     | 77         | 71   | 20    | 14    | 77   | 12   | 0,7          |
| 11.2150104 | PSW 13  | 6,7     | 134                    | 101        | 92   | 26    | 19    | 101  | 15   | 1,56         |
| 11.2150158 | PSW 16  | 10      | 200                    | 121        | 113  | 32    | 23    | 121  | 19   | 2,9          |

# Maattekening

