

KPW inkortgaffelhaak

Productinformatie



Algemeen: KPW inkortgaffelhaken worden gebruikt om kettingen in te korten zonder dat de werklust verlaagd moet worden.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.


Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

KPW inkortgaffelhaak

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	b mm	d mm	e mm	g mm	Gewicht (kg)
11.2118306	KPW 6	1,4	47	44	7	47	7	0,19
11.2127130	KPW 7	1,9	63	57	9	63	9	0,46
11.2132496	KPW 8	2,5	63	57	10	63	9	0,46
11.2127159	KPW 10	4	78	71	12	78	12	0,9
11.2127173	KPW 13	6,7	93	92	16	93	15	1,85
11.2127330	KPW 16	10	115	113	20	115	19	3,49
11.2160612	KPW 19/20	16	141	150	24	141	25	6,88
11.2160613	KPW 22	19	158	165	27	158	27	9,68