



## KPW inkortgaffelhaak

### Productinformatie

**Algemeen:** KPW inkortgaffelhaken worden gebruikt om kettingen in te korten zonder dat de werklust verlaagd moet worden.

**Materiaal:** Grade 10.

**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

**Temperatuursbereik:** 380°C.

**Afwerking:** Oranje poedercoating.

**Norm:** EN 1677-1

**Veiligheidsfactor:** 4:1

**Grade:** 10

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werklengte	b mm	dmm mm	emm mm	gmm mm	Gewicht (kg)
11.2118306	KPW 6	1,4	47	44	7	47	7	0,19
11.2127130	KPW 7	1,9	63	57	9	63	9	0,46
11.2132496	KPW 8	2,5	63	57	10	63	9	0,46
11.2127159	KPW 10	4	78	71	12	78	12	0,9
11.2127173	KPW 13	6,7	93	92	16	93	15	1,85
11.2127330	KPW 16	10	115	113	20	115	19	3,49
11.2160612	KPW 19/20	16	141	150	24	141	25	6,88
11.2160613	KPW 22	19	158	165	27	158	27	9,68

## Maattekening

