MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# KPW inkortgaffelhaak

**Productinformatie**




**Algemeen:** KPW inkortgaffelhaken worden gebruikt om kettingen in te korten zonder dat de werklast verlaagd moet worden.

... *Read more*

**Materiaal:** Grade 10.
**Markering:** Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.
**Temperatuursbereik:** 380°C.
**Afwerking:** Oranje poedercoating.
**Norm:** EN 1677-1

**Veiligheidsfactor:** 4:1
**Grade:** 10

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# KPW inkortgaffelhaak

## Maattekening




## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Werklengte mm | b mm | d mm | e mm | g mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402300140500 | KPW 6 | 1,4 | 47 | 44 | 7 | 47 | 7 | 0,19 |
| 402300190500 | KPW 7 | 1,9 | 63 | 57 | 9 | 63 | 9 | 0,46 |
| 402300250500 | KPW 8 | 2,5 | 63 | 57 | 10 | 63 | 9 | 0,46 |
| 402300400500 | KPW 10 | 4 | 78 | 71 | 12 | 78 | 12 | 0,9 |
| 402300670500 | KPW 13 | 6,7 | 93 | 92 | 16 | 93 | 15 | 1,85 |
| 402301000500 | KPW 16 | 10 | 115 | 113 | 20 | 115 | 19 | 3,49 |
| 402301600500 | KPW 19/20 | 16 | 141 | 150 | 24 | 141 | 25 | 6,88 |
| 402301900500 | KPW 22 | 19 | 158 | 165 | 27 | 158 | 27 | 9,68 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved