

BWW plaathaak

Productinformatie



Algemeen: Voor het hijsen van staalplaten, planken, ... Ook verkrijgbaar op maat. Het wordt aangeraden om minimaal een kettindriesprong te gebruiken met een neigingshoek β 15-30 °.

... [Read more](#)

Materiaal: Grade 10.

Markering: Volgens norm, CE, Pewag of PW, Winner of 10, H16, CE, partijcode en type.

Temperatuursbereik: 380°C.

Afwerking: Oranje poedercoating.


Norm: EN 1677-1

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

BWW plaathaak

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	b mm	d1 mm	e mm	g mm	h mm	s mm	Gewicht (kg)
11.1466058	BWW 7/8	2,5	50	28	131	55	15	80	1,5
11.1484482	BWW 10	4	70	36	170	65	20	100	2,8
11.1466065	BWW 13	6,7	80	40	209	90	25	130	5,3
11.1466069	BWW 16	10	100	50	263	110	30	160	10,5
11.1466073	BWW 19/20	16	120	60	306	130	40	185	17,5
11.1466077	BWW 22	19	140	75	368	150	50	220	30,5