MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PLGW-SN wartelend hijsoog Pewag Gr.10

Productinformatie



Algemeen: Revolutionair aanslagpunt/hijsoog dat dankzij een gepatenteerd systeem met de rode vergrendeling (zie afbeeldingen) met de hand gemonteerd kan worden (richting vergrendeling omhoog) en dan na installatie 360º vrij kan draaien om zijn eigen as (richting vergrendeling omlaag). Het oog kan belast worden tot een hoek van 180º. Het oog kan alleen worden gebruikt, of in combinatie met meerdere ogen en hoeft alleen met de hand te worden vastgedraaid. Deze versie van het hijsoog wordt gebruikt als er sprake is van een schroefbout in plaats van een eenvoudige schroefdraad. Ook is het mogelijk om het PLGW-SN aanslagpunt te bevestigen aan een in de handel verkrijgbare (standaard) schroef. Het voordeel van de oogmoer is dat het niet uitmaakt hoe breed de lading is; dezelfde hijspunten kunnen worden gebruikt. Je hebt alleen normale schroeven nodig met verschillende lengtes.

Norm: EN 1677-1, DIN ISO 9001.

... *Read more*

Materiaal: Grade 10
Markering: Volgens norm, CE, WLL en en een individueel serienummer.
Afwerking: Geverfd.
Norm: EN 1677-1
except grade/WLL

Veiligheidsfactor: 4:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

PLGW-SN wartelend hijsoog Pewag Gr.10

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Draad mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Gewicht (kg)
42154003020	PLGW-SN 0,3 t	0,3	M8	25	45	10	21	55	35	0,17
42154003021	PLGW-SN 0,5 t	0,5	M10	25	45	10	21	55	35	0,17
42154022939	PLGW-SN 0,7 t	0,7	M12	30	55	12	25	65	43	0,28
42154023063	PLGW-SN 1,5 t	1,5	M16	35	64	14	29	72	50	0,42
42154023064	PLGW-SN 2,3 t	2,3	M20	40	69	16	34	80	54	0,5
42154023065	PLGW-SN 3,5 t	3,5	M24	50	86	18	40	95	69	1
42154003022	PLGW-SN 4,9 t	4,9	M30	60	110	25	47	115	90	2

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

PLGW-SN wartelend hijsoog Pewag Gr.10

Løftemetode												
	Antal parter	1	1	2	2	2	2	3+4	3+4	2	3+4	
	Hældningsvinkel	0°	90°	0°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	asymm.	asymm.	
Code	Schroefdraad	WLL tons	mm									
PLGW-SN 0,3 t	M8	1,0	0,3	2,0	0,6	0,4	0,3	0,6	0,4	0,3	0,3	12
PLGW-SN 0,5 t	M10	1,5	0,5	3,0	1	0,7	0,5	1	0,7	0,5	0,5	12
PLGW-SN 0,7 t	M12	2	0,7	4	1,4	1	0,7	1,4	1	0,7	0,7	14
PLGW-SN 1,5 t	M16	4	1,5	8	3	2,1	1,5	3	2,2	1,5	1,5	19
PLGW-SN 2,3 t	M20	5	2,3	10	4,6	3,2	2,3	4,8	3,4	2,3	2,3	22
PLGW-SN 3,5 t	M24	6,5	3,5	13	7	4,9	3,5	7,4	5,2	3,5	3,5	27
PLGW-SN 4,9 t*	M30	12	4,9	24	9	6,9	4,9	10,3	7,3	4,9	4,9	36

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved