

BLCW blokkenklem



Productinformatie

Algemeen: Voor het verticaal hijsen en verplaatsen van verschillende materialen zoals staal, hout, kunststof, beton, marmer, enz. waarbij de last evenwijdige zijden heeft. De klem is vergrendeld in de open positie. Om te hijsen moet de gebruiker de hendel activeren en omhoog houden terwijl de kracht op het hijsorg naar boven gaat. Wanneer de last wordt neergezet wordt de klem automatisch ontgrendeld. De klembekken zijn bekleed met kunststof om beschadiging van de last te vermijden.

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Flensbreedte | S mm | T mm | U mm | V mm | X mm | Y mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|------------|---------|--------------|------|------|---------|---------|-----------|------|--------------|
| 16.01BLCW 0.5 t | BLCW 0.5 t | 0,5 | 30-110 | 95 | 45 | 305-460 | 270-325 | 80 (*70) | 15 | 7 |
| 16.01BLCW 1 t | BLCW 1 t | 1 | 100-230 | 120 | 45 | 380-655 | 425-530 | 80 (*70) | 15 | 12,3 |
| 16.01BLCW 2 t | BLCW 2 t | 2 | 220-360 | 140 | 45 | 410-735 | 580-675 | 80 (*70) | 15 | 18 |
| 16.01BLCW 3 t | BLCW 3 t | 3 | 350-500 | 178 | 64 | 530-900 | 725-835 | 100 (*90) | 16 | 33 |

Maattekening

