

## Polyester rondstrop Blackline

### Productinformatie



### **POWERTEX**

#### Algemeen

Zwarte rondstroppen specifiek voor gebruik in theater - showbizz toepassingen waar de rondstroppen niet zichtbaar mogen zijn.

**Rek bij werklust:** 2-3%

**Lengtetolerantie:**  $\pm 2\%$

[... Read more](#)

**Materiaal:** Polyester is goed bestand tegen de meeste zuren maar niet tegen basen.

**Markering:** Volgens norm, CE, De rondstroppen zijn voorzien van een blauw label met het symbool van de fabrikant, de werklust, lengte, CE-markering en gebruiksinstructies.

**Temperatuursbereik:** -40°C +100°C

**Norm:** EN 1492-2

**Veiligheidsfactor:** 7:1

## Polyester rondstrop Blackline

### Maattekening



### Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Werkleugte m	Werklast gestrekt t	Gestropt t	In het mandje 0° t	In het mandje 0°-45° t	In het mandje 45°-60° t	WLL 0°-45° t	Kleur
12.2014922011010	PRS-011.B	1,1	1	1,1	0,9	2,2	1,5	1,1	1,5	Zwart
12.2014922021010	PRS-021.B	2,1	1	2,1	1,7	4,2	2,9	2,1	2,9	Zwart
12.2014922031010	PRS-031.B	3,1	1	3,1	2,5	6,2	4,3	3,1	4,3	Zwart