

FCS moerbout - fast connector socket (opgietstopper)

Productinformatie




Algemeen: Fast Connector Socket (opgietstopper) FCS met moerbout [... Read more](#)

Eigenschappen: Ontworpen voor gebruik op mobiele kranen. Opgietstopper geschikt voor speciaalkabels en standaard kabels.

Afwerking: Blauw geleverd of verzinkt.

FCS moerbout - fast connector socket (opgietsstopper)

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	KabelØ Bereik mm	MBL T ton	Afwerking	A mm	B mm	C mm	Ø H mm	Ø P mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	Ø J mm	K mm	TB mm mm	TL mm mm	Gewicht (kg)
01-7015013B	FCS 701 B	11-13	20	Geverfd	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
01-7015016B	FCS 702 B	13-16	25	Geverfd	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
01-7015019B	FCS 703 B	16-19	40	Geverfd	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
01-7015023B	FCS 704 B	20-22	55	Geverfd	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
01-7015026B	FCS 705 B	23-26	75	Geverfd	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
01-7015029B	FCS 706 B	27-29	90	Geverfd	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16