

## FCS pin - fast connector socket (opgietstopper)



### Productinformatie

**Algemeen:** Fast Connector Socket (opgietstopper) FCS met pin.

**Eigenschappen:** Ontworpen voor gebruik op mobiele kranen. Opgietstopper geschikt voor speciaalkabels en standaard kabels.

**Afwerking:** Blauw geverfd of verzinkt.

Artikelnr.	Code	KabelØ	MBL	Afwerking	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Ø Hmm mm	Ø Pmm mm	Tmm mm	Wmm mm	Dmm mm	Ø D mm mm	Ø J mm mm	Kmm mm	TB mm mm	TL mm mm	Gewicht (kg)	
		Bereik	T																
		mm	ton																
01-7015013P	FCS 701 P	11-13	20	Geverfd	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	67	150	1,6	
01-7015016P	FCS 702 P	13-16	25	Geverfd	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	85	182	2,6	
01-7015019P	FCS 703 P	16-19	40	Geverfd	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	95	218	4,5	
01-7015023P	FCS 704 P	20-22	55	Geverfd	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	110	253	6,5	
01-7015026P	FCS 705 P	23-26	75	Geverfd	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	128	298	11	
01-7015029P	FCS 706 P	27-29	90	Geverfd	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	142	357	16	

