

SCS moerbout - super reeve connector socket (opgiestopper)

Productinformatie



Algemeen: Super Reeve Connector Socket (opgiestopper) SCS met moerbout.

Eigenschappen:

Een revolutionaire evolutie van de Fast Connector Socket. Deze sockets hebben de kleinste verkrijgbare diameter en voldoen nog altijd aan de EN normering. Ze zijn ontworpen om door de kleinste ruimte in een inscheersysteem te passen.

Het unieke ontwerp (patent pending) zorgt er voor dat de sockets ter plaatse kunnen opgegoten worden waardoor kostbare tijd gewonnen wordt in vergelijking met aangewalste sockets.

Zowel verkrijgbaar in standaard uitvoering en anti-rotatie uitvoering.

Standaard: EN 10204-2.1 CE verklaring / EN 10204-3.1 materiaalcertificaat.


[... Read more](#)

Materiaal: Hoogwaardig staal.

Afwerking: Blauw geverfd of verzinkt.

SCS moerbout - super reeve connector socket (opgiestopper)

Maattekening



Technische gegevens

ArtikeInr.	Code	KabelØ Bereik mm	MBL T ton	Afwerking	A mm	B mm	C mm	ØH mm	ØP mm	T mm	W mm	D mm	Ø D mm	ØJ mm	L mm	TLmm mm	TB mm	Gewicht (kg)
10.10SCS902B	SCS 902 B	13-16	25	Geverfd	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	250	96	3,1
10.10SCS903B	SCS 903 B	16-19	40	Geverfd	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	290	107	4,8
10.10SCS904B.GAL	SCS 904 B.GAL	20-22	55	Verzinkt	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8
10.10SCS904B	SCS 904 B	20-22	55	Geverfd	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8
10.10SCS905B	SCS 905 B	23-26	75	Geverfd	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	386	141	12
10.10SCS906B	SCS 906 B	27-29	90	Geverfd	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	420	160	16
10.10SCS907B	SCS 907 B	30-32	125	Geverfd	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	483	165	23
10.10SCS908B.GAL	SCS 908 B.GAL	33-36	125	Verzinkt	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25
10.10SCS908B	SCS 908 B	33-36	125	Geverfd	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25