

Ropeblock beugelsocket SBS | korte beugel

Productinformatie



Beugelsocket kort type SBS (Short Bow Socket). De "ultieme" staalkabelsocket voor dynamische belastingen, Sleeplijnen, ankerdraden en ketting-kabel verbindingen. Worden gebruikt bij grote offshore aannemers. Gemaakt van hoogwaardig staal met zeer hoge mechanische waarden voor een zeer goede gewicht/MBL verhouding. Alle sockets hebben indien juist aangegoten een 100% efficiëntie in verhouding met de MBL van de staalkabel.

Standaard blauw geverfd geleverd maar ook in vuurverzinkte uitvoering verkrijgbaar.

Norm: EN 10204-2.1 conformiteitsverklaring / EN 10204-3.1 materiaalcertificaat.

[... Read more](#)

Materiaal: Gehard en getemperd gietstaal


Markering: Volgens norm

Afwerking: Blauw geverfd of vuurverzinkt.

Norm: EN 10204

Ropeblock beugelsocket SBS | korte beugel

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	KabelØ Bereik mm	MBL T ton	Afwerking	Type - Model	Kabeldia. (inch)	A mm	B mm	C mm	øH mm	K mm	TA mm	TLmm mm	Gewicht (kg)
10.42445120010	31-36	140	Geverfd	SBS 512	11/4 - 13/8	141	83	38	39	75	132	262	7
10.42445170010	37-42	160	Geverfd	SBS 517	11/2 - 15/8	162	103	40	44	92	152	305	10
10.424.5190010	43-48	200	Geverfd	SBS 519	13/4 - 17/8	188	120	48	51	112	178	356	16
10.42445220010	49-54	250	Geverfd	SBS 522	2 - 21/8	204	132	54	59	120	200	390	21
10.42445240010	55-60	320	Geverfd	SBS 524	21/4 - 23/8	230	148	62	64	135	220	440	28
10.42445260010	61-68	400	Geverfd	SBS 526	21/2 - 25/8	265	165	68	73	150	250	198	44
10.42445270010	69-75	500	Geverfd	SBS 527	23/4 - 27/8	287	178	75	79	164	274	540	53
10.42445280010	76-80	600	Geverfd	SBS 528	3 - 35/8	314	195	76	89	175	295	585	70
10.42445290010	81-86	700	Geverfd	SBS 529	31/4 - 33/8	327	216	82	92	194	320	625	81
10.42445300010	87-93	800	Geverfd	SBS 530	31/2 - 35/8	358	220	92	99	202	350	670	112
10.42445310010	94-102	900	Geverfd	SBS 531	33/4 - 4	365	235	100	108	215	375	700	130
10.42445330010	108-115	1.000	Geverfd	SBS 533	41/4 - 41/2	420	270	110	120	240	410	800	182