MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

SRB 4 schijven inscheerblok

Productinformatie



Algemeen:

- Standaard inscheerblokken kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land"kranen zoals telescoopkranen en rupskranen. Ze zijn een excellente keuze wanneer het niet nodig is om blokken op een gemakkelijke en snelle manier te kunnen omwisselen. Ze zijn ook zeer geschikt als de hijshoogte beperkt is.
- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Factor 4:1
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak.
- Dubbele haak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

... *Read more*

Opmerking: Deze blokken kunnen op maat gemaakt worden.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

SRB 4 schijven inscheerblok

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	Hook size	Gewicht (kg)
6097SRB28516435E	35	SRB 285 .16 .4 .35 .E	16	10	260
6097SRB35519450E	50	SRB 355 .19 .4 .50 .E	19	16	475
6097SRB40022463E	63	SRB 400 .22 .4 .63 .E	22	16	525
6097SRB45022463E	63	SRB 450 .22 .4 .63 .E	22	16	725
6097SRB45024480E	80	SRB 450 .24 .4 .80 .E	24	20	960
6097SRB45026480E	80	SRB 450 .26 .4 .80 .E	26	20	960
6097SRB528264100E	100	SRB 528 .26 .4 .100 .E	26	25	1.250
6097SRB528284100E	100	SRB 528 .28 .4 .100 .E	28	25	1.250
6097SRB670284160E	160	SRB 670 .28 .4 .160 .E	28	40	3.150
6097SRB670324160E	160	SRB 670 .32 .4 .160 .E	32	40	3.150

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved