



Ropeblock kraanblok SRB5 | 5 schijven

Productinformatie

Standaard inscheerblok met 5 schijven. Ze kunnen gebruikt worden voor een groot aantal "land" kranen zoals telescoopkranen en rupskranen. Ze zijn een excellente keuze als de hijshoogte beperkt is en/of wanneer het niet nodig is om het kraanblok zeer regelmatig om te moeten wisselen.

Kenmerken:

- Onderhoudsvriendelijke rollagers met dubbele dichting.
- Gesmede hoogwaardige DIN haken.
- Koud gevormde ijzeren schijven met grafiet gesmeerde groef.
- Zeer stevige zijplaten.
- Werktemperatuur -40 to +80°C.
- Smering op de haakophanging.
- Verkort ontwerp voor grotere hijshoogte.
- Veiligheidsklep met vergrendelpin.
- C3M afwerking in geel.

Opties:

- Dubbele haak / Ramshoornhaak
- Dubbele haak / Ramshoornhaak met gat voor sluiting.
- 4-voudige haak.
- Oog voor sluiting.

Opmerking: Getoonde blokken zijn standaard modellen. Aanvragen voor specifieke op maat gemaakte blokken zijn mogelijk en welkom.

WLL ton	Type - Model	Kabel dia. mm	Schijf ø mm	Haaktype	øD1 mm	øD2 mm	Bmm mm	Omm mm	TA mm mm	TBmm mm	TLmm mm	Lmm mm	Tmm mm	øZ mm	Gewicht (kg)
50	SRB 355 .16 .5 .50 .E	16	410 / 355	16	410	355	838	87	500	442	1.133	1.305	28	32	500
63	SRB 360 .19 .5 .63 .E	19	410 / 360	16	410	360	992	87	500	438	1.198	1.375	35	37	600
80	SRB 360 .19 .5 .80 .E	19	410 / 360	20	410	360	992	110	500	538	1.282	1.477	35	37	820
80	SRB 400 .19 .5 .80 .E	19	460 / 400	20	460	400	1.034	110	570	542	1.364	1.564	40	37	835
80	SRB 400 .22 .5 .80 .E	22	460 / 400	20	460	400	1.034	110	570	542	1.364	1.564	40	43	835
80	SRB 450 .22 .5 .80 .E	22	515 / 450	20	515	450	1.073	110	600	555	1.431	1.632	40	43	1.025
100	SRB 450 .24 .5 .100 .E	24	515 / 450	25	515	450	1.128	132	600	555	1.486	1.416	45	52	1.120
100	SRB 450 .26 .5 .100 .E	26	515 / 450	25	515	450	1.128	132	600	555	1.486	1.716	45	52	1.120
125	SRB 528 .24 .5 .125 .E	24	595 / 528	32	595	528	1.263	137	710	642	1.696	1.946	45	52	1.820
125	SRB 528 .26 .5 .125 .E	26	595 / 528	32	595	528	1.263	137	710	642	1.696	1.946	45	52	1.820
125	SRB 528 .28 .5 .125 .E	26	595 / 528	32	595	528	1.263	137	710	642	1.696	1.956	50	59	1.850
160	SRB 528 .28 .5 .160 .E	28	595 / 528	40	595	528	1.406	167	710	562	1.796	2.078	50	59	1.820
200	SRB 670 .28 .5 .200 .E	28	760 / 670	50	760	670	1.641	188	870	802	2.131	2.437	50	59	3.560
200	SRB 670 .32 .5 .200 .E	32	760 / 670	50	760	670	1.641	188	870	802	2.131	2.442	60	66	3.560

Maattekening

