

Samson staalkabelblok 3-schijfs

Productinformatie



Algemeen:

- Blokken t/m 30 ton standaard uitgerust met een ovaal warteloog.
- Blokken met WLL hoger dan 30 ton standaard uitgevoerd met wartel-bledoog.
- Alle blokken kunnen op[aanvraag worden uitgevoerd met een wartelhaak, wartel-bledoog of wartelende gaffel.
- Standaard uitgevoerd met bronzen lager (andere lagers op aanvraag).
- Groeven kunnen op aanvraag aangepast worden aan andere kabeldiameters.
- Blokken kunnen op aanvraag worden uitgevoerd met een hondsvot

... [Read more](#)


Temperatuursbereik: -40°C / +80°C

Opmerking: WLL= werklust op topaansluiting.

Veiligheidsfactor: 4:1

Samson staalkabelblok 3-schijfs

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	Schijven #	Gewicht (kg)
424100200330	2	10	3	9
424100400330	4	12	3	17
424100600330	6	14	3	28
424100800330	8	18	3	46
424101000330	10	20	3	69
424101200330	12	22	3	99
424101600330	16	24	3	120
424101600335	16	24	3	157
424102000335	20	24	3	143
424102000330	20	24	3	184
424102500330	25	24	3	170
424102500335	25	24	3	198
424102500336	25	28	3	220
424103000330	30	28	3	215
424103000335	30	28	3	255
424104000330	40	28	3	250
424104000335	40	28	3	295
424105000330	50	28	3	335