MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropeblock Overhaul ball OHB | oog - haak | wartelend

Productinformatie



Overhaul ball met wartelende kraanhaak voor hijsinstallaties met 1 hijskabel. Het gewicht van de overhaulbal zorgt ervoor dat de enkele hijskabel op spanning blijft ook in onbelaste toestand. Het gewicht van de overhaul balls in dit segment is gebaseerd op gemiddelde gieklengtes en efficiëntieverlies bij mobiele kranen en rupskranen. Het lage wrijvingsmechanisme en het gemakkelijk toegankelijke ontwerp van de haak maken de OHB-serie tot een uitstekende keuze voor een breed scala aan kraantoepassingen. Op aanvraag ook te verkrijgen in torpedo vorm en/of subsea uitvoering.

- Draaibare gesmede stalen DIN-haak met hoge treksterkte aan de onderzijde
- Kwaliteits druklager met lage wrijving
- Maat Bevestigingsoog (becket) geoptimaliseerd voor Ropeblock Sockets zoals Open Wedge (OWS), Open Zink Sockets (OSS), Fast Connector Sockets (FCS) of Super Reeve Connector Sockets (SCS)
- Slagvaste behuizing, gemaakt van gesmeed staafmateriaal.
- V.z.v. C3M coating , signaal geel. Andere coating voor bijv. onderwater (subsea) gebruik optioneel mogelijk
- Andere Werklasten, oogmaten en/of gewicht op aanvraag mogelijk.

... *Read more*

Temperatuursbereik: -40 t/m +80°C
Afwerking: C3M coating , signaal geel
Opmerking: Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

Veiligheidsfactor: 4:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropeblock Overhaul ball OHB | oog - haak | wartelend

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	B mm	O mm	TA mm mm	TL mm mm	T mm	øZ mm mm	Gewicht (kg)
6097OHB3260C1	3,2	11-13	200	41	220	500	22	27	60
6097OHB3260C2	3,2	14-16	200	41	220	505	28	32	60
6097OHB580C2	5	14-16	220	49	238	566	28	32	80
6097OHB6380C2	6,3	14-16	220	49	238	566	28	32	80
6097OHB8130C3	8	18-19	310	49	257	719	35	37	130
6097OHB8170C3	8	18-19	340	49	278	681	35	37	170
6097OHB8250C3	8	18-19	400	49	318	864	35	37	250
6097OHB10210C4	10	20-22	380	49	298	751	40	43	210
6097OHB10250C5	10	24-26	400	49	318	771	45	52	250
6097OHB125250C5	12,5	24-26	400	55	318	829	45	52	250
6097OHB125350C5	12,5	24-26	450	55	350	879	45	52	350
6097OHB16350C5	16	24-26	450	59	318	982	45	52	350
6097OHB16450C5	16	24-26	440	59	400	972	45	52	450
6097OHB20550C6	20	27-29	470	69	407	1.074	50	59	550
6097OHB20550C7	20	30-32	470	69	407	1.084	60	65	550
6097OHB25680C7	25	30-32	510	69	460	1.078	60	65	680
6097OHB25680C8	25	34-36	510	69	460	1.078	60	65	680
6097OHB25800C7	25	30-32	610	69	460	1.178	60	65	800
6097OHB25800C8	25	34-36	610	69	460	1.178	60	65	800

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved