MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropeblock Overhaul ball OOB | oog - oog | wartelend

Productinformatie



Overhaul ball met wartelend oogvoor hijsinstallaties met 1 hijskabel. Het eigen gewicht van de overhaul ball zorgt ervoor dat de enkele hijskabel op spanning blijft ook in onbelaste toestand. Ze zijn voorzien van een kwaliteits druklager met lage wrijving , dit maakt de OOB-serie overhaul balls tot een uitstekende keuze voor een breed scala aan kraantoepassingen. Op aanvraag ook te verkrijgen in torpedo vorm en/of subsea uitvoering.

- Maat Bevestigingsoog (becket) geoptimaliseerd voor Ropeblock Sockets zoals Open Wedge (OWS), Open Zink Sockets (OSS), Fast Connector Sockets (FCS) of Super Reeve Connector Sockets (SCS)
- Slagvaste behuizing, gemaakt van gesmeed staafmateriaal.
- V.z.v. C3M coating , signaal geel. Andere coating voor bijv. onderwater (subsea) gebruik optioneel mogelijk
- Andere Werklasten, oogmaten en/of gewicht op aanvraag mogelijk.

... *Read more*

Temperatuursbereik: -40 t/m +80°C
Opmerking: Het gewicht is gebaseerd op gemiddelde gieklengtes en efficiëntieverlies bij mobiele kranen en rupskranen
Waarschuwing: Controleer voor gebruik altijd of uw staalkabel geschikt is voor gebruik met een wartel.

Veiligheidsfactor: 4:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ropeblock Overhaul ball OOB | oog - oog | wartelend

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	A mm	B mm	Q mm	R mm	T mm	TLmm mm	Gewicht (kg)
609756002000333	3,2	145	145	27	30	22	300	20
609756002000533	5	145	145	32	35	28	320	20
609756004000533	5	170	190	32	35	28	365	40
609756004000833	8	170	190	37	45	35	405	40
609756004501033	10	170	190	43	50	40	435	45
609756004501333	12,5	170	190	52	60	45	475	45
609756005001633	16	170	190	59	70	50	525	50
609756010502033	20	250	265	65	75	60	630	105
609756011002533	25	250	265	72	80	70	660	110
609756012503533	35	250	265	79	90	70	685	125
609756014005533	55	250	265	92	105	80	760	140
609756020007033	70	300	330	98	120	90	885	200
609756022508533	85	300	330	111	135	100	965	225
609756050012033	120	380	430	100	125	130	1.020	500
609756060015033	150	400	450	115	140	150	1.110	600
609756080020033	200	460	480	140	170	160	1.265	800
609756100025033	250	500	600	150	185	180	1.455	1.000
609756150030033	300	580	670	160	200	190	1.590	1.500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved