

MOD 24 – Load v Span

Span (m)	Sling To Vertical Angle (STV) β						Recommended Configuration						
	45°		30°		20°		EU - End Unit (0.5m)						
Span (m)	WLL (t)	Min.top sling length (m)	WLL (t)	Min.top sling length (m)	WLL (t)	Min.top sling length (m)	EU	EU	1	EU	1	0.5	EU
1.0	24	0.6	24	0.9	24	1.3							
1.5	24	0.9	24	1.4	24	2.1	EU	0.5	EU				
2.0	24	1.3	24	1.9	24	2.8	EU	1	EU				
2.5	24	1.7	24	2.4	24	3.5	EU	1	0.5	EU			
3.0	24	2.0	24	2.9	24	4.3	EU	2	EU				
3.5	24	2.4	24	3.4	24	5.0	EU	2	0.5	EU			
4.0	23	2.7	24	3.9	24	5.7	EU	2	1	EU			
4.5	19	3.1	24	4.4	24	6.5	EU	0.5	2	1	EU		
5.0	16	3.4	24	4.9	24	7.2	EU	2	2	EU			
5.5	13	3.8	23	5.4	24	7.9	EU	2	2	0.5	EU		
6.0	11	4.1	19	5.9	24	8.7	EU	2	2	1	EU		
6.5	9	4.5	16	6.4	24	9.4	EU	2	2	1	0.5	EU	
7.0	8	4.8	14	6.9	22	10.1	EU	2	2	2	EU		
7.5	6	5.2	12	7.4	19	10.8	EU	2	2	2	0.5	EU	
8.0	6	5.5	11	7.9	16	11.6	EU	2	2	2	1	EU	